




Tema Métal

caractéristiques techniques



1

1- **Les plaques colorées** sont élaborées à partir d'un matériau compact d'une épaisseur de 13 mm. Composé de 70 % de fibres de bois tendre et de 30 % de résine thermodurcissable, celui-ci présente une excellente résistance aux intempéries (soleil, pluie, humidité...).

Les faces colorées sont traitées à base de résines acryliques polyuréthanes pigmentées, ce qui lui assure une bonne tenue aux UV et aux dégradations.



2

2- **Les poteaux** d'un diamètre de 125 mm sont en acier galvanisé laqué. La finition granitée en deux tons de gris présente de légers reliefs et confère une meilleure résistance aux rayures.

3- **Les planchers et murs d'escalade** sont usinés dans des panneaux compact structurés et antidérapants et ont une épaisseur de 12,5 mm.

4- **Les tubes** sont en acier inox Ø 40 mm garantissant la longévité et l'esthétique du jeu au fil des années.

Les pièces de jonction sont moulées en polyamide chargé. Elles sont non toxiques et ininflammables. Résistantes aux chocs et aux ultraviolets, elles assurent la robustesse du jeu et une résistance au vandalisme.



3

5- **La glissière des toboggans** est en acier inoxydable 304 de 2 mm d'épaisseur, cintré, plié et roulé d'une même pièce.

6- **Les éléments de cordage** sont réalisés avec du câble acier galvanisé recouvert de polypropylène.

Des sphères en polyamide injecté assurent la liaison et le maintien des câbles.

7- **Les prises d'escalade** sont réalisées en polyamide injecté conciliant rigidité et solidité.

8- **Les fixations** en acier inoxydable sont protégées par des capsules anti-vandalisme en polyamide.



4



5



6



7



8