

Jeux de sable caractéristiques techniques



J33108

- 1- Les plaques laquées sont élaborées à partir d'un contreplaqué de 21 mm de très haute qualité composé de plis minces en bouleau. La mise en couleurs, réalisée par pulvérisation électrostratique de laque polyuréthane bicomposant exempte de métaux lourds, assure une haute capacité de résistance aux agresseurs chimiques potentiels comme, par exemple, les produits d'entretien anti-graffiti.
- 2- Les godets sont en polyéthylène rotomoulé.
- **3- Les tubes** sont en acier inox garantissant la longévité et l'esthétique du jeu au fil des années.



- 4- Les balcons sont en tôle d'aluminium de 3 mm perforé et laqué polyester époxy.
- **5- Les glissières** sont en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur, cintré, plié et roulé d'une même pièce.
- **6- Les marches de l'escalier** sont en tôle d'aluminium larmé plié assurant la robustesse et la longévité de l'ensemble.
- 7- Les planchers sont usinés dans des panneaux compact (HPL) structurés et antidérapants, d'une épaisseur de 12,5 mm.



- 8- Les poteaux carrés de 95 mm sont en pin lamellé-collé, traité sans chrome ni arsenic. Exempt d'échardes, le lamellé-collé assure une grande solidité et une stabilité dimensionnelle. Les poteaux sont protégés contre les attaques de champignons, d'insectes et de termites.
- **9- Les fixations** en acier inoxydable sont protégées par des capsules anti-vandalisme en polyamide.













